

IRC AB är ett familjeföretag som har sin verksamhet i Björbo, Dalarna.

Våra kunder finns över hela världen, i alla branscher, från garage till kärnkraftverk.

Vi har ett brett sortiment av standard upprullare i flera utföranden och i flera olika kabeldimensioner & kabellängder.

Vi kundanpassar även kabelupprullare efter kundens önskemål, tex. Har vi upprullare för kraft, manöversignal, CAT5, CAT6, HDMI, kamerövervakning, ljud, fiberoptik, jordning mm.

Utmaningar gillar vi!!



Denna broschyr innehåller exempel på lagerförda upprullare i standardutförande.

Hittar du inte det du söker, kontakta oss!

Utmaningar gillar vi!!





Serie 9000

Spänning	Strömstyrka	Längd	Kabel	Ledare	Art.nr:
48V	2A	6+1M	Pur	2x1,0	1000672
250V	1,4-1,9Kw	6+1M	Pur	3G1,5	1000937
48V	2A	6+1M	Pur	3G1,5	1001076

Skyddsklass IP-42. Kan specialtillverkas från 1-12 poler



Serie C20, C30

Spänning	Strömstyrka	Längd	Kabel	Ledare	Art.nr:	E-nr:
250V	10A	12M	H07RN-F	3G1,5	1000054	2403695
250V	10A	17M	H07RN-F	3G1,5	1000055	2403696
250V	10A	12M	H07RN-F	3G2,5	1001180	
50V	2A	10M	Pur	12x0,5	1000895	

Skyddsklass IP-55. Arbetstemperatur -35°C +90°C. Kan specialtillverkas från 1-12 poler.

Denna kabelupprullare är gjord i kraftig komposit med kullager som lagring
Med IP-klass 55 kan man placera upprullaren i tuffa arbetsmiljöer.
Svängbart väggfäste, spärr & överhettningsskydd är standard.





Serie 4000

Spänning	Strömstyrka	Längd	Kabel	Ledare	Art.nr:	E-nr:
250V	1,2-1,9Kw	9+1M	H07RN-F	3G1,5	1000826	2403698
250V	1,9-2,5Kw	7+1M	H07RN-F	3G2,5	4325RNF	
400V	1,4-1,9Kw	8+1M	H07RN-F	4G1,5	4415RNF	
400V	1,4-1,9Kw	7+1M	H07RN-F	5G1,5	1000673	

Skyddsklass IP-42. Arbetstemperatur -35°C +90°C

Flera modeller finns i vårt sortiment, ej lagervara, offert på begäran.



Serie 5000

Spänning	Strömstyrka	Längd	Kabel	Ledare	Art.nr:
230V	4,5A	5,5+1,5M	H05VV-F	7G1,5	1000617
230V	20A	10M	H07RN-F	3G2,5	1000675
400V	1,4-1,9Kw	8+1,5M	H05VV-F	4G1,5	5823
400V	2-2,7Kw	5,5-1,5M	H05VV-F	4G2,5	5821

Skyddsklass IP-42. Arbetstemperatur -35°C +90°C

Flera modeller finns i vårt sortiment, ej lagervara, offert på begäran.





Serie 808, 811, 820, 824, 880

Spänning	Strömstyrka	Längd	Kabel	Ledare	Art.nr:
230V	0,8-2,0Kw	10M	H05VV-F	3G1,5	811190
230V	0,8-2,0Kw	15M	H05VV-F	3G2,5	811020
230V	0,8-2,0Kw	20M	H07RN-F	3G1,5	1000936
230V	0,8-2,0Kw	35M	H07RN-F	3G1,5	1000676
230V	1,6-3,5Kw	10M	H07RN-F	3G2,5	1001033
230V	1,6-3,5Kw	15M	H07RN-F	3G2,5	808767
230V	1,6-3,5Kw	20M	H07RN-F	3G2,5	1000677
400V	1,0-3,0Kw	10M	H07RN-F	5G1,5	824175
400V	1,0-3,0Kw	20M	H07RN-F	5G1,5	1000678
400V	1,0-3,0Kw	30M	H07RN-F	5G1,5	1000695
400V	2,8-5,0Kw	15M	H07RN-F	5G2,5	1000679
230V	Lampa 11W	15M	H05RN-F	2x1,0	811450

Skyddsklass IP-24. Arbetstemperatur -35°C +90°C

Flera modeller finns i vårt sortiment, ej lagervara, offert på begäran.



Serie 7000

Spänning	Strömstyrka	Längd	Kabel	Ledare	Art.nr:	e-nr:
230V	1,1-1,9Kw	20+2M	H07RN-F	3G1,5	1000668	2403701
230V	2,3Kw	17+2M	H07RN-F	3G2,5	1000671	
400V	2,0-3,0Kw	13+2M	H07RN-F	4G2,5	7425	
400V	1,5-2,2Kw	15+2M	H07RN-F	5G1,5	1000669	2403702
400V	2,0-3,0Kw	10+2M	H07RN-F	5G2,5	1000670	

Skyddsklass IP-42. Arbetstemperatur -35°C +90°C

Flera modeller finns i vårt sortiment, ej lagervara, offert på begäran.

Sida 4 av 10





Serie 826 Slow motion fjäderretur

Spänning	Strömstyrka	Längd	Kabel	Ledare	Art.nr:
230V	0,8-2,0Kw	18M	H05VV-F	3G1,5	826020DM
230V	1,6-3,5Kw	15M	H07RN-F	3G2,5	826080DM
400V	1,0-3,0Kw	10M	H07RN-F	5G1,5	826130DM

Skyddsklass IP-24. Arbetstemperatur -35°C +90°C

Serie 826 är en kabelupprullare med s.k. Slow motion retur.

Du kan släppa kabel utan att kabel åker i hög fart tillbaka.

I upprullaren finns en slow motion broms som gör att kabel matas in i lugnt tempo.

EJ lagervara



Serie 6000 i lackad Aluminium, finns med max 16 poler

Spänning	Strömstyrka	Längd	Kabel	Ledare	Art.nr:	E-nr:
250V	10A	20+2M	H07RN-F	3G1,5	1000680	2403699
500V	20A	8+2M	H07RN-F	5G2,5	1000681	2403700
250V IP-65	10A	20+2M	H07RN-F	3x1,5	1000969	
50V	3A	8+2M	Pur	10X1,5	1000467	

Skyddsklass IP-42. Arbetstemperatur -35°C +90°C

Flera modeller finns i vårt sortiment, ej lagervara, offert på begäran.





Serie 793 Robust modell

Spänning	Strömstyrka	Längd	Kabel	Ledare	Art.nr:
250V	16A	18M	H07RN-F	3G2,5	1000932
250V	16A	25M	H07RN-F	3G2,5	1000923
500V	10A	22M	H07RN-F	5G2,5	1000924
50V AV/DC	2A	20M	CAT6	8 POL	793-DATA
Jordning	1A	20M		1x16	701393-Pe
50V AC/DC	2A	20M	Pur	18x1,0	701393-18

Skyddsklass IP-55. Arbetstemperatur -35°C +90°C. Kan specialtillverkas från 1-24 poler.

Flera modeller finns i vårt sortiment, ej lagervara, offert på begäran.



Serie 711 För tuffa förhållanden

Spänning	Strömstyrka	Längd	Kabel	Ledare	Art.nr:	E-nr:
600V	26A	15M	H07RN-F	4G2,5	711-4	
600V	26A	15M	H07RN-F	5G2,5	1000958	1929295
600V	30A	15M	H07RN-F	5G4,0	1001260	2404885
600V	16A	15M	H07RN-F	7G1,5	711-8	
600V	16A	15M	Pur	12x1,5	711-12	

Skyddsklass IP-56. Arbetstemperatur -35°C +90°C





Serie 1400 Robust modell

Spänning	Strömstyrka	Längd	Kabel	Ledare	Art.nr:
230V	20A	12M	H05VV-F	3G2,5	1400
400V	30A	10M	Trom-Pur	5G2,5	1000916
230V	16A	10M	Trom-Pur	7G1,5	1000920
230V	16A	10M	Trom-Pur	12G1,5	1000922

Skyddsklass IP-65. Arbetstemperatur -35°C +90°C

Flera modeller finns i vårt sortiment, ej lagervara, offert på begäran.



Serie 1700 Robust modell

Spänning	Strömstyrka	Längd	Kabel	Ledare	Art.nr:
230V	16A	29+2M	H07RN-F	3G2,5	1717
400V	32A	20+2M	H07RN-F	5G2,5	1752
400V	32A	53+2M	H07RN-F	5x2,5	1755
400V	100A	28+2M	H07RN-F	5G6	1762

Skyddsklass IP-65. Arbetstemperatur -35°C +90°C

Flera modeller finns i vårt sortiment, ej lagervara, offert på begäran.





Spänning	Strömstyrka	Längd	Kabel	Ledare	Art.nr:
50V	2A	50M	Pur-Gul	2x1,0	1000866
50V	2A	20M	Pur-Svart	10x0,75	1000729

Skyddsklass IP-65. Arbetstemperatur -35°C +90°C

En modell som passar utmärkt till att överföra signaler till olika applikationer, t.ex. Överfyllnadsskydd på tankbilar, signal på kranbilar, kamerövervakning mm. Upprullaren klarar max 24st. Poler i flera olika signalsnitt.

För batteriladdning



Serie 4000, 6000, 1400, 1700

Spänning	Strömstyrka	Längd	Ledare	Art.nr:
48V	30A	4,5+1,5M	2X10	4216
48V	30A	7+2M	2x10	6216
48V	50A	10+2M	2x16	1424
48V	100A	10+2M	2x16	1425
48V	100A	15+2M	2x16	1796

EJ lagervara, det finns fler modeller som kan byggas om till laddvinda (Offert på begäran)





Serie LT180, LT220 Här pratar vi riktig tuffa förhållanden.

Spänning	Strömstyrka	Längd	Kabel	Ledare	Art.nr:
500V	26A	7M	Trom-Pur	4G1,5	1001166
500V	26A	12M	Trom-Pur	4G1,5	1001167
500V	26A	10M	Trom-Pur	4G2,5	1001168
500V	26A	11M	Trom-Pur	5G2,5	1001169
500V	26A	10M	Trom-Pur	7G1,5	1001170
500V	26A	10M	Trom-Pur	7G2,5	1001171
500V	26A	12M	Trom-Pur	12G1,5	1001173

Detta är en kabelupprullare i galvad plåt som klarar riktigt tuffa förhållanden. Fjäderpaketet klarar 120 000 utdrag, släpringsdonet har svarvade ringar och med Kraftfulla borstar, alla upprullare är med Trommelflex PUR kabel. Finns även motordrivna med magnetkoppling. levereras utan spärr som standard. **Vi har många övriga modeller i vårt sortiment, offert på begäran.**



SLANGUPPRULLARE

Slangupprullare för handutdrag, industrikvalité för olika applikationer.
Rostfritt, fjäderdrivna slangupprullare, motordrivna slangupprullare
¼" slang t.o.m 3" slang. Tryck från 1 bar – 2000 bar. slanglängd från 1 m – 100 m.
Slangupprullare för luft, vatten, oljor, syre/acetylen, gasol, AdBlue, hydraulik.
Vi har många övriga modeller i vårt sortiment, offert på begäran.

Art-nr 1000023, för luft max 15bar utrustad med
10 m 3/8" pvc/purslang.



Art-nr 1000843, för luft max 12bar utrustad med
6 m 1/4" plastslang.



Art-nr 1000856, för luft, vatten & oljor Max 150 bar utrustad med
17 m 3/8" gummslang, tillverkad i plåt.



Art-nr 1000859, för luft, vatten & oljor Max 150 bar utrustad med
15 m 1/2" gummslang, tillverkad i plåt.

Art-nr 1000860, för luft, vatten Max 20 bar utrustad med
10 m 3/8" gummslang, tillverkad i plåt.

Art-nr 1000857, för luft, vatten Max 20 bar utrustad med
18 m 3/8" gummslang, kapslad modell, tillverkad i plåt.

